

KFP-A-LB

Centrales analógicas Kilsen: tarjeta ampliacion de lazos - 2 Lazos

General

La tarjeta de lazos con conectores desenchufables amplía la capacidad de lazos de una central direccionable en 2 mas y suma 128 zonas extras que pueden ser programadas. Junto con los 2 lazos, la tarjeta tambien incorpora 4 salidas de sirena, las cuales pueden programarse libremente, como mejor convenga.

Aplicaciones


La tarjeta de lazos permite instalar la central en aplicaciones mas grandes. Esto permite concentrar todo el cableado en un punto sin la necesidad de crear una red FIRENET.

En caso de tener que ampliar una instalación existente no es necesario poner una segunda central. Unicamente añadir una tarjeta de lazos. Esto hace que el sistema sea mas flexible y fácil de ampliar.

Unicamente las centrales KFP-AF2-09 pueden ser ampliadas añadiendo la tarjeta de lazos.

Montaje

La tarjeta puede ser conectada directamente en la parte frontal de la placa principal del panel. No requiere de cableado adicional.



Details

- 2 lazos y añade 128 zonas
- 4 salidas programables
- Conectores desenchufables
- Conexión directa en la placa base del panel

KFP-A-LB

Centrales analógicas Kilsen: tarjeta ampliacion de lazos - 2 Lazos

Technical specifications

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos) hasta 256

Bucle

Capacidad máxima del lazo 2

Zona

Máxima capacidad de zona hasta 256

Físico

Factor de forma	Grande
Dimensiones físicas	120 x 50 x 155 mm (W x H x D)
Peso neto	120 g
Peso de envío	295 g
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-8 to +42°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +50°C
Humedad relativa	95% max. noncondensing

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4
Medioambiental	CPD WEEE RoHS

Outputs

Programmable supervised	4, 700mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal)
Cable type	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair
End of Line resistor	15kohm

Loops

Outputs	2, 250 mA / 29VDC (29VDC to 36VDC)
Cable length	56ohm / 1µF max. 4 km
Cable type	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 11 February 2019 - 19:12

