

PA25/3L

Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.

Generalidades

Piloto indicador de acción, de muy bajo consumo y gran luminosidad, para conexión directa a detector de incendios, con tres leds de señalización (especial para sistemas analógicos). Dimensiones: 80x80x42mm.

Indicadores Remotos

El piloto indicador de acción ha sido diseñado para la conexión directa al propio detector permitiendo la señalización luminosa fuera del recinto donde se haya instalado el detector.

El piloto de acción se suministra con un cajetín para montaje superficial, dispone de dos entradas para tubo de hasta 20mm de diámetro. Para montaje empotrado se deberá hacer uso de un cajetín universal de empotrar con paso entre tornillos de 60 mm y profundidad mínima de 25mm. El piloto se instalará siempre en el punto más visible.

El modelo PA-25/3L se conectará entre COM y ANALOG siempre que se emplee en un sistema analógico, de este modo lucen tres leds rojos de alta luminosidad, en ningún caso la intensidad superará los 50 mA. Se puede elegir que luzca fijo o intermitente para ello bastará con cambiar el terminal de conexión..

También puede emplearse en sistemas convencionales donde se precise un consumo reducido, conectándolo entre COM y CONV en este caso sólo lucirá un led, en ningún caso la intensidad superará los 50 mA. El piloto luce de forma fija (lo hará de forma intermitente si el detector le da la señal).

PA25/3L

EL PA25/3L se conecta normalmente directamente a la salida LED remota y común al detector. Tres indicadores LED de alta intensidad se encienden al activarse con un bajo consumo de corriente. Se puede definir para que permanezca encendido o para que parpadee tras la activación simplemente realizando el cableado a una terminal de entrada distinta de la unidad.

El PA25/3L también se puede utilizar en sistemas convencionales que requieran un bajo consumo de corriente, conectándolo de la misma manera que se ha descrito anteriormente. En este caso, sólo se enciende un LED. El indicador permanece normalmente encendido (sólo parpadea si el detector envía la señal compatible).



Details

- Conexionado a dos hilos, directo a detector
- Gran ángulo de visibilidad, se ilumina a cuatro caras
- Bajo consumo
- Intermitente
- Alimentación de 2 a 10 VDC
- Alta luminosidad
- Compatible con aparellaje eléctrico
- Grado de protección IP20
- Diseño moderno y elegante
- Carcasa de plástico ABS con mirilla de policarbonato rojo rubí, resistente a golpes
- Resistente a los golpes

PA25/3L

Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.

Technical specifications

General

Compatibilidad	Kilsen KL700 and KL7A systems
----------------	-------------------------------

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	5 to 10 VDC (on addressable systems) 2 to 5 VDC (on conventional systems)
Consumo de corriente	<50 mA

Físico

Dimensiones físicas	80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Peso neto	10 g
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en el techo, Montaje en pared
Tamaño del cable	< 100 m
Material	ABS

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +60°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP40

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2
--------------	-------------------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 October 2021 - 17:27